# MaxAir 20/50

## Compresseur groupe monobloc, bicylindre en V monophasé

**Capacité 50 litres**
**Puissance 3 CV**
**Débit 20 m³/h**

### équipement / + produit

> épurateur-détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide,
> sortie directe raccord rapide,
> roues gonflables gros diamètre,
> contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
> cordon d'alimentation 3 m, 3 x 2,5 mm²,
> groupe monobloc bicylindre en V monoétagé,
> soupape pneumatique d'aide au démarrage,
> composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

| REF. | Débit aspiré m³/h - l/min | Débit restitué m³/h - l/min* | NB piston | Réservoir litres | Bar | Tr/min | HP - kW | dB(A) LWA | Volt/HZ | L x l x h : cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.600 | 20 - 335 | 12,8 - 215 | 2 V | 50 | 10 | 2 850 | 3 - 2,2 | 96 | 230/1 | 87 x 48,5 x 76 | 52 |

*Débit moyen restitué à 6 bar

### applications

XXXX Continues XXX Prolongées XX Normales X Occasionnelles Déconseillées

XXXX XXXX XXXX XXX XX XX XX X X