

## TwinAir 23/100 M



**Compresseur  
groupe fonte,  
bicylindre en V,  
caréné turbo ventilé,  
monophasé**

**Capacité 100 litres  
Puissance 3 CV  
Débit 23 m<sup>3</sup>/h**

### Équipement / + produit

- > épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide,
- > sortie directe raccord rapide,
- > électrovanne de démarrage,
- > roues gonflables gros diamètre,
- > roue directrice avant avec frein,
- > contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section,
- > cordon d'alimentation 3,50 m, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>,
- > groupe fonte bicylindre en V, caréné turbo ventilé, monoétagé,
- > composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium.

REF.	Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	Débit restitué m <sup>3</sup> /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Ttr/min	HP - kW	dB(A) LWA	Volt/Hz	L x l x h : cm	kg
462.300	23 - 385	16,6 - 275	2 Vc	100	11	1 200	3 - 2,2	96	230/1	117 x 52 x 91	84

\*Débit moyen restitué à 6 bar

### applications

Continues  
    Prolongées  
   Normales  
    Occasionnelles  
     Déconseillées

