PM5100S3

Tondeuse thermique autotractée 2000 m²

Code EAN : 0088381614399

2000 m² | 4 TEMPS | MULCHING

AVANTAGES PRODUIT

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Ejection latérale obturable
- Système ready start
- Réglage facile de la hauteur de coupe (5 positions)
- Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Obturateur (671509001)
Lame pour tondeuses (671001554)
Bac pour tondeuses (671144402)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique	
Référence du moteur	675 series Ready Start
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	190 cm³
Puissance	
Puissance débitée maximale	2,33 kW
Puissance débitée maximale	3,2 ch
Capacité de tonte	
Largeur de coupe	51 cm
Surface conseillée	2000 m²
Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	65 litres
Châssis	
Matériau du carter de coupe	acier
Diamètre des roues avant	21 cm
Diamètre des roues arrière	28 cm
Niveaux d'exposition	
Taux de vibration triaxial (a_h)	7,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	83,1 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	92,3 dB (A)
Général	
Poids net	37,7 kg